



MEDICAL COMPUTER MOBILE Modelo ISM06



Incorpora scanner de códigos de barras, 1D, y de códigos QR, 2D, que permite una fácil, rápida y segura identificación del paciente y/o del medicamento, aunque la superficie sea curva e incluso con las luces de la habitación apagadas, completamente a oscuras.



Identificación instantánea y segura del profesional clínico mediante NFC o RFID.



Batería larga duración, hasta 14 horas a pleno uso. Cubre perfectamente el turno del profesional clínico gracias a su batería de alta capacidad de 4500mAh, fabricada con una aleación de litio-polímero que le confiere una mayor autonomía, así como una mayor vida útil de la batería.



Resistente a caídas de hasta 1,5m de altura sin sufrir ningún tipo de daño gracias a su carcasa rugorizada. Todo ello con un peso ultra-ligero, de solamente 240 gramos, incluida la batería.



El ISM06 se puede limpiar fácilmente con cualquier líquido gracias a su protección IP67.



Fabricado con material antibacteriano, contribuye a la prevención de infecciones nosocomiales.

Accesorios



Estación de carga por contacto, evitando conectores.



Estación de carga triple. Permite la carga simultánea de hasta 3 dispositivos.



Estación de carga inalámbrica, evitando conectores.

Especificaciones Técnicas ISM06:

Scanner 1D/2D	Scanner 1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC, etc Scanner 2D: QR,PDF417 Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, etc
Batería	4.500 mAh de litio polímero Duración standby: 72 horas Duración a plena utilización: 12 horas
Resistencia a caídas	1,5 metros
Peso	240g (batería incluida)
Protección	IP67 para líquidos y polvo
Color	Blanco-Azul (material antibacteriano)
Identificación RFID/NFC	NFC Reader/Writer, ISO14443-A/B/F, ISO18092, FeliCa, MIFARE, ISO15693
Sistema operativo	Android 8.1
Procesador	Octa-Core 2GHz
Memoria	4Gb RAM, 32Gb Flash ROM; expansión hasta 128Gb con tarjeta Micro SD
Pantalla	5,5" de alta resolución Multi-touch; Resolución 720*1440dpi
Comunicaciones	WiFi 802.11 a/b/g/n 2,4GHz y 5GHz GSM B2/3/5/8, TDSCDMA B34/39, WCDMA B1/2/5/8, TDD-LTE B38/39/40/41, FDD-LTE B1/3/5/7 y CDMA1x/CDMA2000 BC0 Dual SIM Card, 2 Mini SIM Slot
Bluetooth	Bluetooth 4.0 BLE
Cámara	Trasera: 13 Mpx, Auto Focus Frontal: 5 Mpx
GPS	GPS, BD, GLONASS
Puerto I/O	Micro USB-TypeC, PE Fast Charging, OTG
Certificación	CCC, CTA, CE, FCC
Dimensiones	150 mm x 72,5 mm x 15 mm
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 80°C

ISERN, SAU

PAE - Edificio ISERN
C/ Doctor Ramón y Cajal, 1
08500 - Vic (Barcelona) España
T.902 11 25 25
www.isern.tv

ISERN ITALIA SRL

Via L.Galvani, 9
35030 Selvazzano Dentro
(Padova) Italy
T.(+39) 049 898 53 52
www.isern.it